

## E-Mail-Programm einrichten

20.03.2026 11:12:07

### FAQ-Artikel-Ausdruck

|                   |                                       |                               |                       |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Kategorie:</b> | Kommunikation & Kollaboration::E-Mail | <b>Bewertungen:</b>           | 0                     |
| <b>Status:</b>    | öffentlich (Alle)                     | <b>Ergebnis:</b>              | 0.00 %                |
| <b>Sprache:</b>   | de                                    | <b>Letzte Aktualisierung:</b> | 14:07:58 - 18.03.2026 |

### Schlüsselwörter

E-Mail Klient IMAP Einrichtung Konfiguration

### Lösung (öffentlich)

Zur Einrichtung eines E-Mail-Programms können Sie die nachfolgenden allgemeinen Konfigurationsdaten verwenden. Ansonsten folgen Sie bitte den konkreten [1]Einrichtungsanleitungen, für die Sie unten eine Funktionsübersicht finden.

Hinweis zur E-Mail-Adresse:

Diese hat meist die Form „vorname.nachname@[mailbox.]tu-dresden.de“. Ihre primäre E-Mail-Adresse finden Sie [2]im Profil des Self-Service-Portals im Abschnitt E-Mail als „Primäre E-Mail-Adresse“. Allgemeine Konfiguration für POP3/IMAP Nicht alle E-Mail-Programme unterstützen die proprietären Protokolle für Microsoft Exchange. POP3 besitzt nur einen kleinen Funktionsumfang. Es lädt die E-Mails herunter und löscht diese dann meistens auf dem Mailserver. IMAP synchronisiert alle E-Mails zwischen E-Mail-Client und Server und ist damit das empfehlenswertere Protokoll. Den vollen Funktionsumfang für bspw. Kontakte, Kalender und Notizen erhalten Sie in der Regel mit den Exchange-Protokollen (EAS, EWS, MAPI). E-Mail-Abruf via POP3 (Posteingangsserver)

Protokoll

POP3

Servename

msx.tu-dresden.de

Port

995

Verschlüsselungsmethode

SSL/TLS

Authentifizierungsmethode

normales Passwort

Anmeldename

Ihre primäre E-Mail-Adresse

E-Mail-Abruf via IMAP (Posteingangsserver)

Protokoll

IMAP

Servename

msx.tu-dresden.de

Port

993

Verschlüsselungsmethode

SSL/TLS

Authentifizierungsmethode

normales Passwort

Anmeldename

Ihre primäre E-Mail-Adresse

E-Mail-Versand via SMTP (Postausgangsserver)

Servename

msx.tu-dresden.de

Port

587

Verschlüsselungsmethode

STARTTLS

Authentifizierungsmethode

normales Passwort

Anmeldename

Ihre primäre E-Mail-Adresse

Funktionsübersicht

Programm Plattform Kalender Verschlüsselung Protokoll

Apple Mail [3]iOS, [4]iPadOS, [5]macOS ✓  
(Apple Kalender) ✓ [6]EAS/[7]EWS

FairEmail [8]Android - ✓ [9]IMAP

GNOME Evolution [10]Linux ✓ ✓ [11]EWS

Google Gmail [12]Android ✓  
(Google Kalender) - [13]EAS

Microsoft Outlook (Classic) [14]Windows ✓ ✓ [15]MAPI

Microsoft Outlook (Classic) [16]macOS ✓ ✓ [17]EWS

Mozilla Thunderbird [18]Linux, macOS, Windows - ✓ [19]EWS, [20]IMAP

Mozilla Thunderbird / K-9 Mail [21]Android - - [22]IMAP

Fernlöschung Im von der TUD betriebenen Exchange-Dienst ist die Remote-Wipe-Funktionalität aktiviert. Diese ermöglicht der Dienste-Administration bzw. der Dienststelle bei Verlust, Diebstahl bzw. Kompromittierung, alle Daten auf dem betroffenen Endgerät aus der Ferne sicher löschen zu können und es damit in den Auslieferungszustand zu versetzen. Bei der Einrichtung eines Exchange-Kontos auf mobilen Geräten muss der Aktivierung der Remote-Wipe-Funktionalität zugestimmt werden.

[1] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/s/Keyword=E-Mail,Einrichtung,Klient>

[2] <https://selfservice.tu-dresden.de/profile/>

[3] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=592>

[4] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=592>

[5] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=570>

[6] <https://de.wikipedia.org/wiki/ActiveSync>

[7] [https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft\\_Exchange\\_Server#Client-Server-Kommunikation](https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Exchange_Server#Client-Server-Kommunikation)

[8] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=941>

[9] [https://de.wikipedia.org/wiki/Internet\\_Message\\_Access\\_Protocol](https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol)

[10] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=1020>

[11] [https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft\\_Exchange\\_Server#Client-Server-Kommunikation](https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Exchange_Server#Client-Server-Kommunikation)

[12] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=542>

[13] <https://de.wikipedia.org/wiki/ActiveSync>

[14] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=22>

[15] [https://de.wikipedia.org/wiki/Messaging\\_Application\\_Programming\\_Interface](https://de.wikipedia.org/wiki/Messaging_Application_Programming_Interface)

[16] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=604>

[17] [https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft\\_Exchange\\_Server#Client-Server-Kommunikation](https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Exchange_Server#Client-Server-Kommunikation)

[18] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=606>

[19] [https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft\\_Exchange\\_Server#Client-Server-Kommunikation](https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Exchange_Server#Client-Server-Kommunikation)

[20] [https://de.wikipedia.org/wiki/Internet\\_Message\\_Access\\_Protocol](https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol)

[21] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=943>

[22] [https://de.wikipedia.org/wiki/Internet\\_Message\\_Access\\_Protocol](https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol)