

CheckMK: Wartungszeitraum setzen

19.03.2026 21:47:50

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Server-Dienste::Dienstüberwachung	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	16:25:16 - 04.02.2026

Schlüsselwörter

Dienstüberwachung CheckMK Monitoring

Lösung (öffentlich)

Das Setzen eines Wartungszeitraumes kann nützlich sein, um Benachrichtigungen für bestimmte Services oder ganze Hosts temporär zu deaktivieren.

Öffnen Sie zunächst die Detail-Ansicht eines Hosts. Aktivieren Sie den Regler unter "Show checkboxes" und wählen Sie anschließend die gewünschten Services/Checks aus. Klicken Sie dann auf "Schedule Downtime":

Im sich nun öffnenden Dialog müssten Sie eine Bezeichnung für die Downtime, sowie einen Zeitraum festlegen. Bestätigen Sie die Eingabe abschließend mit "On service: Schedule downtime":

Weitere Informationen zur Konfiguration von Wartungszeiträumen können Sie der offiziellen Dokumentation von Checkmk entnehmen:
[1]https://docs.checkmk.com/latest/de/basics_downtimes.html#enter

[1] https://docs.checkmk.com/latest/de/basics_downtimes.html#enter