

Zugriff auf Gruppenlaufwerke von einem MacOS-Client

14.03.2026 07:36:58

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Datenspeicher & Datenablage::Gruppenlaufwerk	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	17:26:09 - 27.02.2026

Lösung (öffentlich)

Zugriff auf Gruppenlaufwerke von einem MacOS-Client Voraussetzungen

-

Einen MacOS-Client im TUD-Netz

-

Ihr TUD-Login und TUD-Passwort

-

Den Gruppenlaufwerks-Namen

-

Den SVM-Namen des Gruppenlaufwerks (kurzer Name oft beginnend mit vs-, cephnfs oder ceph-smb)

Hinweis: Da unser Team keine macOS-Systeme einsetzt, wurden diese Informationen aus externen Quellen zusammengetragen. Im Zweifel beachten Sie bitte die offizielle Dokumentation von Apple. Wir können Sie außerdem nur wenig bei MacOS-spezifischen Problemen unterstützen.

Zugriff auf ein Gruppenlaufwerk mit SMB-Freigabe

Der Zugriff auf SMB-Freigaben erfolgt unter macOS in der Regel direkt über den Finder.

-

Wechseln Sie in den Finder.

-

Wählen Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand Gehe zu > Mit Server verbinden ...

-

Geben Sie im Feld Serveradresse den Pfad zur Freigabe ein:

smb://<svm>.zih.tu-dresden.de/<name>

Ersetzen Sie <svm> durch den SVM-Namen und <name> durch den Gruppenlaufwerks-Namen.

-

Klicken Sie auf Verbinden.

-

Authentifizieren Sie sich im Anmeldefenster mit Ihren Zugangsdaten:

-

Verbinden als: Wählen Sie Registrierter Benutzer.

-

Name: Ihr TUD-Login (ggf. mit Domänenkürzel, siehe unten).

-

Passwort: Ihr TUD-Passwort.

- In vielen Fällen genügt der reine TUD-Login. Falls die Anmeldung fehlschlägt, setzen Sie das Domänenkürzel DOM\ vor Ihren Benutzernamen. Beispiel: DOM\kuki797d

Zugriff auf ein Gruppenlaufwerk mit NFS-Freigabe Direkter Zugriff Voraussetzungen für direkten NFS-Zugriff

-

Benötigt eine NFS-Freigabe mit root-Zugriff für die IP-Adresse des Client (kann im SSP[1]1 eingerichtet werden)

-

Bitte beachten Sie die Notizen in [2]Spezialfall NFS

Einrichtung

-

Öffnen Sie ein Terminal

-

Mounten Sie das Gruppenlaufwerk mit folgendem Kommando:

```
sudo mount -t nfs -o vers=3 <svm> .zih.tu-dresden.de:/<name> <pfad>
```

Ersetzen Sie <svm> durch den SVM-Namen, <name> durch den Gruppenlaufwerks-Namen und <pfad> durch den Zielordner.

Zugriff übers Datengateway

Gruppenlaufwerke mit NFS-Freigaben können über das [3]Datengateway erreicht werden. Da macOS SSH-basierte Werkzeuge nativ unterstützt, können Sie scp, sftp oder sshfs verwenden – siehe die Beispiele in der [4]Linux-Anleitung.

[5][6]Self-Service-Portal Gruppenlaufwerk Management

[1] #sdfootnote1sym

[2] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1501>;

[3] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1489>;

[4] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1490>;

[5] #sdfootnote1anc

[6] <https://selfservice.tu-dresden.de/services/groupdrive/overview/>