

Verbindung eines zentralen Netzlaufwerks mit einem Linux-System

04/22/2024 08:00:46

[FAQ Article Print](#)

Category:	Datenspeicher & Datenablage::Home- bzw. Gruppen-Laufwerke	Votes:	1
State:	public (all)	Result:	75.00 %
Language:	de	Last update:	11:06:49 - 04/19/2022

Keywords

Linux Einbinden Gruppenlaufwerk Konfiguration Netzlaufwerk

Solution (public)

Mit einem CIFS-Mount von der Kommandozeile (verschiedene Linux-Varianten akzeptieren unterschiedliche Syntax).

Alle Kommandos bestehen jeweils aus einer Zeile. Die Parameter sind durch Leerzeichen getrennt.

Allgemeine Schreibweise: `mount -t cifs -o optionen <laufwerk> <mountpunkt>`

Homeverzeichnis

```
mount -t cifs -o username="dom\loginname"
\\vs-home.zih.tu-dresden.de\loginname mountpunkt mount -t cifs -o
username="loginname",domain="dom" //vs-home.zih.tu-dresden.de/loginname
mountpunkt
```

Gruppen-Laufwerk

```
mount -t cifs -o username="dom\loginname" \\vs-grpNN.zih.tu-
dresden.de\GLW-Name mountpunkt mount -t cifs -o
username="loginname",domain=dom //vs-grpNN.zih.tu-dresden.de/GLW-Name
mountpunkt
```